

Proyector X1128H



Modelo	X1128H	UPC	195133092784	SAT	45111609	Número de parte	MR.JTG11.00B
Resolución	SVGA (800x600) Máxima WUXGA (1920 x 1200)						
Brillo	4,800 ANSI Lúmenes (Estándar), 3,600 ANSI Lúmenes (ECO) (Conforme al estándar ISO 21118)						
Relación de Aspecto	4:3 (Nativa), 16:9 (Soportada)						
Contraste	20,000:1						
Rango de Tiro	1.94 ~ 2.16 (51"@2m)						
Lente de Proyección	F= 2.41~2.53, f = 21.85~24.01mm Enfoque y Zoom Manual						
Keystone	+/-40° (Auto) - Corrección automática de montaje en techo						
Duración de Lámpara	6,000 Horas (Estándar), 7,000 Horas (ECO), 10,000 Horas (ExtremeEco)						
Colores Desplegables	1.07 Billones (30-bit)						
Potencia de Lámpara	220W						
Nivel de Ruido	32 dBA (Estándar), 24 dBA (ECO)						
Interfaces de Entrada	Análogo RGB/Video Componente (D-sub) x 1 HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 Video Compuesto (RCA) x 1						
Interfaces de Salida	PC Audio (Stereo mini jack) x 1 DC Out (5V/1A, USB Tipo A) x 1 Análogo RGB (D-sub) x 1						
Interfaces de Control	RS232 (D-sub) x 1 USB (Tipo A) x 1, Puerto de salida compartido						
Sistema de Proyección	DLP®						
Dimensiones y Peso	313 x 240 x 113.7mm, 2.8 Kg						
Alimentación	100 – 240 V; 50 – 60 Hz						
Consumo de Potencia	Operación 275 W Modo Eco 205 W						
Garantía	1 año de garantía en Centro de Servicio						
Otros	Bocina de 3 W integrada						

acer

PROYECTA CON CLARIDAD

X Series



Proyector X1128H

Proyecta con claridad

Colores como en la vida real con Acer LumiSense™, ColorBoost3D™ y Color Safe II, además con Acer BlueLightShield™ protege tu vista.



BluelightShield™



LUMISENSE



No Color Decay
ColorSafe II



ColorBoost 3D

www.acer.com.mx

Acer y Acer logo son marcas registradas de Acer Incorporated.

Copyright 2022 Acer Inc. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar. El producto y las imágenes pueden variar. Las características varían dependiendo del modelo.